



Serie ES-Nueva SAI interactivo

Corrija las fluctuaciones de potencia (bajo y alto voltaje) sin cambiar a batería extendiendo su vida útil. Esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren regularmente. Para aplicaciones típicas son electrónica de consumo, PC, equipos de red y servidores de rango medio



USO DE
OFICINA



COMPUTADORAS
Y PERIFÉRICOS



ELECTRONICA

Características:

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Corrige caídas de tensión y sobretensiones.
- 4 Salidas soportadas por baterías
- Regulación Automática de Voltaje
- Tamaño compacto, peso ligero
- Amplio rango de voltaje de entrada
- Compatible con generadores e inversores
- 2 años de garantía estándar. Consulte por programas extendidos

Especificaciones

MODELO		AB-ES500N	AB-ES750N	AB-ES1000N	AB-ES1200N
Descripción		UPS interactivo de línea con control inteligente por microprocesador			
Capacidad	VA / Watts	500VA / 250W	750VA / 375W	1000VA / 500W	1200VA / 600W
Entrada	Voltaje nominal	110/115/120Vca			
	Rango de voltaje	-30% +25%			
	Frecuencia	50 Hz ~ 60 Hz Auto-sensado			
Salida	Voltaje (en modo batería)	110/115/120Vca $\pm 10\%$			
	Frecuencia	El mismo de la entrada			
	Construido con AVR	Dos etapas elevadoras / una etapa reductora			
	Tipo de onda (en batería)	Onda PWM			
	Tiempo de transferencia	Típico 2 ~ 6 mls.			
	Tomacorrientes	8 NEMA 5-15R			
Batería	Capacidad / Número	12v 4.5Ah * 1	12v7Ah * 1	12v 9Ah * 1	12v 9Ah * 1
	Tiempo de recarga	3~5 horas para el 90% de capacidad			
Características	Protección de trasielectros		175 Joules		
	LED Indicators	Modo CA	Luz verde fija		
		Modo en batería	Luz amarilla fija		
		Falla	Luz roja fija		
		Carga inteligente cuando el SAI está apagado	Luz verde intermitente		
	Audible indicators	Modo batería	Dos tonos cortos cada 8 segundos		
		Batería baja	Cuatro tonos cortos cada segundo		
		Falla y sobrecarga	Pitido continuo		
Físicas	Dimensiones		315.5 * 100 * 141 mm		
	Material de la carcasa		Gabinete de plástico antiinflamable		
Ambientales	Altura		< 5000 metros		
	Temperatura		0° C ~ 40° C		
	Humidad		0% ~ 90% (sin condensar)		
	Ruido audible		< 40 dB at 1 metro		

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

