AB-PRO1000DX
UPS Interactivo

Los UPS de alto rendimiento de la serie PRO con regulador de voltaje automático conservan la vida útil de la batería para un alto tiempo de funcionamiento de alta eficiencia.

Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Pantalla LCD
- Corrige caídas de tensión y sobretensión.
- Tomacorrientes con respaldo de batería
- Regulador automático de voltaje "AVR"
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- Ventilador para asegurar durabilidad
- 2 años de garantía

Ablerex LATAM 1500 NW 89th Court, Suite 122, Doral, Florida USA www.ablerexlatam.com info@ablerexlatamllc.com

Ablerex
Experts in Power Conversion

Especificaciones

MODELO			AB-PRO1000DX
Descripción			UPS de línea interactiva con control inteligente por microprocesador
Capacidad	VA / Watts		1000 VA / 600 W
Entrada	Voltaje nominal		110 ~ 120 VAC
	Rango de voltaje del AVR		81VAC~145VAC sin usar baterías
	Frecuencia		50/60 Hz (Auto Sensing)
	Toma corriente		Cordon fijo de 1.83 metros con toma Nema 5/15P
Salida	Voltaje (modo bateria)		110 /120 VAC ±10%
	Frecuencia		50/60 Hz ± 0.1Hz
	Regulador de Voltaje		1 etapa reductora & 1 etapa elevadora
	Tipo de onda		Modificada senusoidal
	Tiempo de transferencia		Típico 2~6 ms
	Toma corrientes		8- tipo Nema 5-15R
Batería	Tipo / Número		Sellada libre de mantenimiento 12v 7Ah / 2 unidades
	Tiempo de respaldo		5/11 minutos
	Tiempo típico de recarga		Igual o menor a 8 horas
Características	Protección		Protección contra sobrecarga, cortocircuito, descarga profunda y sobrecarga de la bateria
	Transcientes		300 Joules
	Puertos de administración		USB con tecnologia HID (Emiy II)
	Enfriamiento		Forzado con ventilador interno que extrae el calor
	Pantalla LCD	Pantalla	Voltaje de entrada y salida, capacidad de la carga y de batería, modo de operación
		Sobrecarga	Muestra capacidad y suena cada 0.5 segundos
		Recarga inteligente con el ups apagado	Línea presente
	Indicadores audibles	Modo de Baterías	Muestra modo en batería, capacidad de la batería y suena cada 10 segundos
		Batería baja	Muestra modo en batería, capacidad baja en la batería y suena cada segundo
		Falla	Muestra error de salida, carga de salida superior al 100% y sonido cada 0.5 seg.
Ambientales	Altitud		< 5000 metros
	Temperatura		0° C ~ 40° C
	Humedad		0% ~ 90% (sin condensar)
	Ruido		< 40 dB at 1 metro
Dimensiones	Alt X D x Prof. (mm)		165 x 135 x 370
Certificaciones			EN62040-2 - ISO9001 - ISO14001 - ROHS

Vista posterior

Vista de frente