



Serie DC UPS de bolsillo

Especialmente diseñado para proporcionar energía ininterrumpida a equipos de telecomunicaciones y seguridad, con su batería interna de litio de aproximadamente 20.000 miliamperios controlados y protegidos por microprocesador, entrega automáticamente voltajes de 9 VDC y 12 VCC a periféricos. Ideal para el mantenimiento de sistemas de asistencia empresarial, teléfonos, enrutadores, cámaras de seguridad, puntos de venta o de forma portátil donde se necesite una fuente de alimentación DC.




OFICINAS



COMPUTADOR &
PERIFERICOS



ELECTRONICOS



CAMARAS

Características:

- UPS en línea de CC / arranque automático
- Voltaje de detección automática inteligente 9V / 12V
- Control de microprocesador digital
- Respaldo de Bateria en tiempo real
- Utiliza protección IC de batería
- Indicador LED
- Protección de descarga excesiva, sobrecarga, cortocircuito, Sobrecarga
- Protección contra sobretensiones
- Diseño de montaje en pared

Especificaciones

MODELO		AB-DPU-30	AB-DPU-39	AB-DPU-312
Entrada	Voltaje	9 Vdc / 12 Vdc (detección automática)	9 Vdc	12 Vdc
	9 VCD Rango	10.0Vdc ~ 8.2Vdc ±12%	8.2Vdc ~ 10.0Vdc ±12%	N/A
	12 VCD Rango	13.4Vdc ~ 10.6Vdc ±12%	N/A	13.4Vdc ~ 10.6Vdc ±12%
Salida	Corriente	24W		
	Voltaje	9V / 12V ±5%	9V ±5%	12V ±5%
	Amperaje	2.7A (9VDC) / 2.0A (12VDC)	2.7A (9VDC)	2.0A (12VDC)
Batería	Tipo	Lithium-Ion 18650		
	Voltaje	7.4 VDC		
	Capacidad	11.1Wh (2S: 1500mAh x 2 und)		
Funcion Switch "ON" en modo de batería		N/A	Si	Si
Indicadores	LED	Verde constante: Encendido / Verde intermitente: Cargando Amarillo constante: Modo de respaldo / Amarillo intermitente: Batería baja / Luz verde: 12Vdc / Luz roja: 9Vdc		
Protección	Entrada	Protección contra cortocircuitos y sobretensión		
	Salida	MCU para sobrecarga de batería, sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos		
	Batería	IC de protección de batería para sobrecarga, sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos		
Cable de salida	Cable de salida	Cable de alimentación de CC: Jack de 5,5 mm x 2,1 mm 20Awg; L: 300 mm		
Tiempo de respaldo (Referencia)	Enrutador 1.0A	180 min		
	Enrutador 1.5A	150 min		
	Enrutador 2.0A	120 min		
Accesorios Opcionales	Conectores (6 und)	F5.5mm x 2.5mm / M5.5mm x 2.1mm & F5.5 x 2.1mm / M5.5 x 2.5mm F4.8mm x 1.7mm / M5.5mm x 2.1mm & F5.5 x 2.1mm / M4.8 x 1.7mm F3.5mm x 1.35mm / M5.5mm x 2.1mm & F5.5 x 2.1mm / M3.5 x 1.35mm		
Dimension	L x W x H (mm)	97mm x 88mm x 29mm		
Peso	Grams	195 g		
Material	Material de construccion ext	ABS 94V0		
Color		Black: AB-DPU-30, AB-DPU-39, AB-DPU-312 White: AB-DPU-30W, AB-DPU-39W, AB-DPU-312W		

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

