



ES Series IS-UL UPS Interactiva

Corrija fluctuaciones de potencia (bajo y sobrevoltaje) sin usar la batería. Extiende la vida útil de la batería que es esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren regularmente. Las aplicaciones típicas son electrónica de consumo, PC, equipos de red y servidores de rango medio.



OFFICE USE



COMPUTERS &
PERIPHERALS



ELECTRONICS

Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Corrige caídas de tensión y sobretensiones.
- Tomacorrientes con batería
- Regulación automática de voltaje
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- 3 años de garantía estandar. Pregunte por planes adicionales

Especificaciones

MODELO		AB-ES500-IS-UL	AB-ES750-IS-UL	AB-ES1000-IS-UL	AB-ES1100-IS-UL	AB-ES1200-IS-UL
Descripción		UPS de línea interactiva con control inteligente por microprocesador				
Capacidad	VA / Watts	500VA / 250W	750VA / 375W	1000VA / 500W	1100VA / 600W	1200VA / 750W
Entrada	Voltaje Nominal	120 VCA				
	Rango de Voltaje	89VCA ~ 145 +/-5% VCA				
	Frecuencia	50 Hz ~ 60 Hz				
Salida	Voltaje (Mode de batería)	120 VAC + / - 10%				
	Frecuencia	Igual que la entrada				
	Regulador de Voltaje	1 etapa elevadora & 1 etapa reductora				
	Tipo de onda	Modificada senusoidal				
	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms				
	Tomacorrientes	6 NEMA 5-15R				
Batería	Tipo / Numero	12v 4.5Ah * 1	12v 7Ah * 1	12v 9Ah * 1	12v 9Ah * 1	12v 9Ah * 1
	Tiempo de recarga	4-6 horas para 90% de capacidad				
Características	Tres indicadores Led		Encendido / Modo de batería / Fallo			
	Indicadores Led	Modo CA	Luz Verde Sólida			
		Modo de Respaldo	Luz Amarilla Sólida			
		Falla	Luz Roja Sólida			
		Carga inteligente cuando el UPS está apagado	Luz Verde Intermitente			
	Indicador Audible	Modo de Respaldo	Suena cada 12 segundos			
		Batería Baja	Suena cada 2 segundos			
Falla		Suena continuo				
Ambiente	Altura	< 5000 metros				
	Temperatura	0° C ~ 40° C				
	Humedad	0% ~ 90% (sin condensar)				
	Ruido audible	< 40 dB a un 1 metro				
Proteccion	Protección	Protección contra sobrecarga, <i>Térmico</i> de CA, cortocircuito y sobrecarga				
	Surge	330 Joules				
	Redes	RJ 45 entrada y salida				
	Interfase	USB HID compatible				
Estandares y certificaciones	Seguridad	UL1778				
	EMC	FCC Class A				
	Marcas	cTUVus,FCC				

Opciones de fábrica

MODELOS específicos	AB-ES500-UL	AB-ES750-UL	AB-ES1000-UL	AB-ES1100-UL	AB-ES1200-IS-UL
	Modelos sin USB HID, ni protection de redes RJ45				
MODELOS específicos	AB-ES500-I-UL	AB-ES750-I-UL	AB-ES1000-I-UL	AB-ES1100-I-UL	AB-ES1200-I-UL
	Modelos con USB HID, sin protection de redes RJ45				
MODELOS específicos	AB-ES500-S-UL	AB-ES750-S-UL	AB-ES1000-S-UL	AB-ES1100-S-UL	AB-ES1200-S-UL
	Modelos sin USB HID, con protection de redes RJ45				

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

